

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
 Юридический адрес и адрес производства:
 Российская Федерация, город Рязань
 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 31100440 QM08
 Срок действия сертификата: до 30.06.2018

Испытательная лаборатория
 Акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
 390011, Россия, Рязанская область, Южный Промузел, Рязань, дом 8
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, ZAAsulova@rosneft.ru
 тел.: +7 (4912) 93-32-40, +7 (4912) 93-33-03, факс: +7 (4912) 93-30-84
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен



КОПИЯ

ПАСПОРТ № 08327
Битум нефтяной строительный марки БН 90/10

Сертификат соответствия РОСС RU.MT23.H00390
 Срок действия - по 29.05.2017



Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
 ГОСТ 6617-76 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия"
 Код ОКПД 2 19.20.42.124
 Номер партии: 08327
 Дата изготовления: 04.04.2017
 Размер партии (масса): 300 тонн
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): емкость № Е-3
 Уровень наполнения: 6500 мм
 Дата отбора пробы: 04.04.2017
 Дата проведения испытаний: 04.04.2017
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 04.04.2017 № 3165

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 6617-76	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 11501	5 - 20	9
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	90 - 105	100
3	Растяжимость при 25°C, см	ГОСТ 11505	не менее 1,0	3,1
4	Растворимость, %	ГОСТ 20739	не менее 99,50	99,94
5	Изменение массы после прогрева, %	ГОСТ 18180	не более 0,50	0,08
6	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 240	300
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы

Заключение: Битум нефтяной строительный марки БН 90/10 соответствует требованиям:

- ГОСТ 6617-76 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия".

Дополнительная информация:

- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки 19/5
 (Доверенность № 423 от 29.12.2016 г.)
 Дата выдачи паспорта: 04.04.2017 22:51

подпись

А.В. Коровин

КОПИЯ