

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 310

Битум нефтяной строительный БН 90/10  
 ГОСТ 6617-76 с изменениями 1-5

применяется для строительных работ в отрасли народного хозяйства

Аттестат аккредитации испытательного центра нефти и нефтепродуктов  
 № РОСС RU. 0001. 22 НТ 78, от 13 октября 2009 до 13 октября 2014

Паспорт безопасности РПБ № 05766586.02.30828. Срок действия до 23.05.2018


Партия № 310  
 Резервуар № P-5  
 Масса НЕТТО: 120 т  
 Дата изготовления: 18.04.14  
 Дата отбора проб: 18.04.14  
 Дата проведения анализа: 18.04.14

№	Наименование показателя	Норма код ОКП 02 5622	Фактически	Метод испытания
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	5-20	16	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	90-105	96	ГОСТ 11506
3	Растяжимость при 25°C, см, не менее	1,0	1,8	ГОСТ 11505
4	Растворимость, %, не менее	99,50	99,84	ГОСТ 20739
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0,50	0,26	ГОСТ 18180
6	Температура вспышки, °C, не ниже	240	274	ГОСТ 4333
7	Массовая доля воды	следы	отм	ГОСТ 2477

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 6617-76 с изменениями 1-5

Информация для потребителя:

Горючее вещество. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 300 мг/м<sup>3</sup>. Малоопасное вещество (по воздействию на организм) класс опасности 4. Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510. Меры безопасности: при применении продукта - использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011. Может представлять опасность для окружающей среды. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.



**СТАНДАРТНЫЙ**

Начальник ИЛ № 1 ИЦ  
 (Доверенность № 201 от 25.12.2013 до 31.12.2014)  
 Начальник смены

Дата выдачи паспорта

Е.Н. Кочеткова  
 Е.Н. Кочеткова  
 С.А. Червякова  
 Ф.И.О.  
18.04.14  
 подпись