

Юридический адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №562
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90
ГОСТ 22245-90



Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н00301. Срок действия с 02.09.2016 г. по 01.09.2019 г.

Код ОКПД2 19.20.42.121

Партия: Номер резервуара К-14 Замер резервуара 750 см Масса 300,0 т

Дата изготовления 11.02.2017 г. Дата отбора 11.02.2017 г. Отбор произведен по ГОСТ 2517

Дата проведения испытаний 11.02.2017 г. Дата выдачи паспорта 11.02.2017 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы 0,1 мм: - при 25°C - при 0°C, не менее	ГОСТ 11501	61-90 20	70 21
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	ГОСТ 11506	47	48
3	Растяжимость, см, не менее: - при 25°C - при 0°C	ГОСТ 11505	55 3,5	92 4,0
4	Температура хрупкости, °C, не выше	ГОСТ 11507	-15	-15
5	Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333	230	244
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более	ГОСТ 18180	5	5
7	Индекс пенетрации	По приложению 2	от -1,0 до +1,0	-0,9

Заключение: качество продукта соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 с изм. 1.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Дополнительная информация: продукт подлежит применению с учетом положений ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (ст.1 п.5 ТР ТС 014/2011).

Начальник лаборатории

МП Старший лаборант

Сибгатовая А.З.

Ахиярова З.С.

