



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008
№ 31100542 QM08; срок действия сертификата: до 14.09.2018

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AE28
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ № 432

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 90/130

РОСС RU.АЮ96.Н08049
Срок действия - по 06.10.2017

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:
ГОСТ 22245-90 с изменением 1 «Битумы нефтяные дорожные вязкие».
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Код ОКП: 0256120113
Номер партии: 13
Дата изготовления: 06.02.2017
Размер партии (масса): 160 тн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб № 12
Уровень наполнения: 800 см
Дата отбора пробы: 06.02.2017
Дата проведения испытаний: 06.02.2017
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 605 от 06.02.2017

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0.1 мм: - при 25 °С - при 0 °С	ГОСТ 11501	91 - 130 не менее 28	111 31
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 43	45
3. Растяжимость, см: - при 25 °С - при 0 °С	ГОСТ 11505	не менее 65 не менее 4	140 6.0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507	не выше -17	-24
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	294
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 22245 п.3.3.	не более 5	5
7. Индекс пенетрации	ГОСТ 22245 приложение 2	от -1.0 до + 1.0	-0.4

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 с изменением 1.

Дополнительная информация:

- хранение и транспортирование по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления;
- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;
- паспорт безопасности РПБ № 05766600-02-38087, действителен до 20.05.2020;
- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (допустимое исключение п.7.5.1f в части деятельности по доставке и после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10
(Доверенность № 110/17 от 01.01.17)

Евгений

Харлаева Е. А.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 06.02.2017

