



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
e-mail: info_bn@bashneft.ru, тел. 8(347)260-56-99, факс 8(347)243-22-22
Отдел технического контроля – Центральная заводская лаборатория.
Российская Федерация, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
e-mail: info_bn@bashneft.ru, тел. 8(347)260-56-99, факс 8(347)243-22-22

ПАСПОРТ № 4593

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
Код ОКПД2: 19.20.42.121
Номер партии: 4593
Дата изготовления: 17.05.2017
Размер партии (масса): 315,00 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 1
Уровень наполнения: 700 см
Дата отбора пробы: 17.05.2017
Дата проведения испытаний: 17.05.2017
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 17.05.2017 № 4593

Сертификат соответствия РОСС RU.НП02.Н00061
Срок действия - по 14.02.2020



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501	91-130 не менее 28	112 30
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 43	44
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505	не менее 65 не менее 4,0	98 4,2
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245	не выше - 17	-19
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	264
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245	не более 5	5
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245	от - 1,0 до + 1,0	-0,8

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- транспортировка и хранение по ГОСТ 1510;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течении 1 года со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826502.02.40555.



Начальник лаборатории
Старший лаборант
Дата выдачи паспорта 17.05.2017

подпись Биалова Э.М.
Сулейманова З.Ш.